

ref	Bois de mélèze sans noeuds tombants : <i>Note : le bois devra être parfaitement sec avant la découpe pour éviter le retrait</i>	finition	longueur (mm)	largeur (mm)	épaisseur (mm)	quantités (U)	surface (m²)	24/01/15	24/01/15	Détail / particularité
								prix unitaire HT / m²	prix total HT	

**Corps de ruche**

U. quté.

<b>A</b>	flanc gauche <b>(1 coupe biaise)</b>	<b>1 face rabotée</b>	<b>1540</b>	434	25	1	0,668			Séchage > 8 mois
<b>B</b>	flanc droite haut <b>(1 coupe biaise + 1 languette)</b>	<b>1 face rabotée</b>	<b>1540</b>	174	25	1	0,268			Séchage > 8 mois
<b>C</b>	flanc droite bas <b>(1 languette)</b>	non raboté	<b>1540</b>	140	25	1	0,216			Séchage > 8 mois
<b>D</b>	pignon haut <b>(forme trapézoïdale)</b>	<b>1 face rabotée</b>	439	251	25	2	0,220			Séchage > 8 mois
<b>E</b>	pignon bas <b>(forme triangulaire)</b>	<b>1 face rabotée</b>	140	121	25	3	0,051			Séchage > 8 mois
<b>F</b>	refend haut <b>(forme trapézoïdale)</b>	<b>1 face rabotée</b>	439	259	25	1	0,114			Séchage > 8 mois

**Barrettes**

U. quté.

<b>G</b>	Barrettes (+10% compris)	non raboté	488	35	6	45	0,769			
<b>H</b>	Retombée sous barrette	non raboté	410	10	5	42	0,172			

**Toiture**

U. quté.

<b>I</b>	clin <b>(sans aucun noeud ni fentes)</b>	non raboté	<b>1630</b>	140	<b>18</b>	6	1,369			Séchage > 8 mois
<b>J</b>	faîtage <b>(sans aucun noeud ni fentes)</b>	non raboté	<b>1630</b>	70	<b>18</b>	1	0,114			
<b>K</b>	cales sous clins	non raboté	1450	15	25	2	0,044			
<b>L</b>	frontons (2x) et ferme (1x) <b>(forme triangulaire)</b>	non raboté	472	236	25	3	0,334			Séchage > 8 mois

**Support**

U. quté.

<b>M</b>	obturateur de double vitrage	non raboté	120	15	25	<b>3</b>	0,005			
----------	------------------------------	------------	-----	----	----	----------	-------	--	--	--

**Autre bois :**

U. quté.

<b>N</b>	pieds courts en robinier <b>(extrémité coupe biaise)</b>	non raboté	610	50	50	<b>2</b>	0,061			
<b>O</b>	pieds longs en robinier <b>(extrémité coupe biaise)</b>	non raboté	855	50	50	<b>2</b>	0,086			
<b>P</b>	refend pour chasse-abeilles, en contreplaqué marine <b>(forme trapézoïdale) (avec grand percement central de 100 mm)</b>	non raboté	439	259	4 à 6	1	0,114			Séchage > 8 mois